



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 1/12

**паспорт безпеки**  
**згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31**

дата друку: 13.04.2025

версія № 37

змінена версія від: 13.04.2025

**РОЗДІЛ 1: Назва речовини/суміші і підприємства**

- 1.1 Ідентифікатор продукту
- Торгова назва: MC-Flex 2098 - Komponente A
- Артикул № 1100
- 1.2 Важливе ідентифіковане застосування речовини/суміші і нерекомендовані застосування
- Область застосування SU22 Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen)
- Застосування речовини/суміші Поліуретановий лак
- 1.3 Інформація щодо постачальника, який надає паспорт безпеки
- Виробник/постачальник: ТОВ «МЦ Баухемі»  
07541, м. Березань, вул. Маяковського, 38,  
Тел/факс +38 04576-65453  
Моб. +38 067-657-20-31  
www.mc-bauchemie.ua  
  
MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG  
Am Kruppwald 1-8  
D-46238 Bottrop  
Tel.: +49(0)2041-101-0  
Fax.: +49(0)2041-101-64017  
E-Mail: info@mc-bauchemie.de
- Відділ, який надає довідкову інформацію: msds@mc-bauchemie.de
- 1.4 Телефон екстреного зв'язку: Telefon: +49 / (0)700 24112112 (MCR)  
Tel.: +1 872 5888271 (MCR)

**РОЗДІЛ 2: Можлива небезпека**

- 2.1 Класифікація речовини або суміші
  - Класифікація згідно з Розпорядженням (ЄС) № 1272/2008  
Skin Sens. 1 H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.  
Aquatic Chronic 3 H412 Шкідливо для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.
  - 2.2 Елементи маркування
  - Маркування згідно з Розпорядженням (ЄС) № 1272/2008
  - Піктограми загроз
- Продукт класифікований і позначений згідно з Розпорядженням CLP.



GHS07

(продовження на сторінці 2)

UA



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 2/12

**паспорт безпеки**  
**згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31**

дата друку: 13.04.2025

версія № 37

змінена версія від: 13.04.2025

**Торгова назва: MC-Flex 2098 - Komponente A**

(продовження сторінки 1)

- **Сигнальне слово** Увага
- **Компоненти, які вказують на небезпеку, для позначення на етикетці:** Реакційна маса деканедієвої кислоти, біс(1,2,2,6,6-пентаметил-4-піперидиніл) естеру та деканедієвої кислоти,(1,2,2,6,6-пентаметил-4-піперидиніл) метилового естеру
- **Вказівки щодо небезпеки** H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.  
H412 Шкідливо для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.
- **Вказівки щодо безпеки** P261 Уникати вдихання пилу / диму / газу / туману / парів / аерозолів.  
P273 Уникати вивільнення у довкілля.  
P280 Надягнути захисні рукавички.  
P333+P313 У разі виникнення подразнення або сипу на шкірі: Пройти медичний огляд.  
P321 Спеціальні заходи першої медичної допомоги (див на цій етикетці).  
P501 Вміст/ємність утилізувати згідно з місцевими/регіональними/національними/міжнародними приписами.
- **Додаткові дані:** EUN211 Увага! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні респірабельні краплі. Не вдихати розпилений продукт або туман.
- **2.3 Інші небезпеки**
- **Результати оцінювання PBT і vPvB**
- **PBT (речовини, віднесені до стійких, біонакопичувальних і токсичних):** Не застосовується.
- **vPvB (речовини, віднесені до особливо стійких з високим ступенем біонакопичення):** Не застосовується.

**РОЗДІЛ 3: Склад/ інформація про складники**

- **3.2 Хімічна характеристика: суміші**
- **Опис:** Суміш полімерів  
Суміш: складається з нижченаведених речовин.

· **Небезпечні складники:**

CAS: 1318-02-1	Цеоліт, кубоїдний, кристалічний, синтетичний, неволокнистий речовина, до якої застосовується загальне граничне значення, яке потребує контролю на робочому місці	10-30%
----------------	--	--------

(продовження на сторінці 3)



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 3/12

**паспорт безпеки**  
**згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31**

дата друку: 13.04.2025

версія № 37

змінена версія від: 13.04.2025

**Торгова назва: MC-Flex 2098 - Komponente A**

(продовження сторінки 2)

CAS: 67762-90-7	Hydrophobes Siliziumdioxid, synthetisch, amorph Acute Tox. 4, H302	<5%
CAS: 13463-67-7	Титанудіоксид [який знаходиться у формі порошку, що містить 1% або більше частинок з аеродинамічним діаметром $\leq 10$ мкм.] Carc. 2, H351	$\geq 1$ -<3%
	Reaktionsmasse aus 2-Ethylpropan-1,3-diol und 5-Ethyl-1,3-dioxan-5-methanol und Propylidyntrimethanol Repr. 2, H361fd; Eye Irrit. 2, H319	<2,5%
	Реакційна маса деканедієвої кислоти, біс(1,2,2,6,6-пентаметил-4-піперидиніл) естеру та деканедієвої кислоти, (1,2,2,6,6-пентаметил-4-піперидиніл) метилового естеру Repr. 2, H361; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1A, H317	$\geq 0,25$ -<0,5%

#### **РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги**

**4.1 Опис заходів першої допомоги**

- Загальні вказівки:** Негайно зніміть, знезаразьте та утилізуйте забруднений, промоклий одяг та взуття.
- При вдиханні:** Винесіть людину на свіже повітря, зігрійте, дайте відпочити; якщо дихання утруднене, зверніться за медичною допомогою.
- При контакті зі шкірою:** У разі потрапляння на шкіру бажано промити очищувачем на основі поліетиленгліколю або великою кількістю теплої води з милом. У разі виникнення шкірних реакцій зверніться до лікаря.
- При контакті з очима:** Промивати очі з відкритими повіками протягом досить тривалого часу (не менше 10 хвилин) якомога теплішою водою. Звернутися до лікаря-офтальмолога.
- При потраплянні у шлунково-кишковий тракт:** НЕ викликати блювоту. Прополоскати рот водою. Необхідна медична допомога.

**4.2 Найважливіші симптоми та впливи, гострі та уповільненої дії**

Інформація для лікаря: Продукт подразнює дихальні шляхи і є потенційним тригером шкірної та респіраторної сенсibilізації. Лікування гострого подразнення або звуження бронхів є насамперед симптоматичним. Залежно від ступеня впливу та симптомів може знадобитися тривале медикаментозне лікування.

(продовження на сторінці 4)

UA



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 4/12

## паспорт безпеки згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 13.04.2025

версія № 37

змінена версія від: 13.04.2025

Торгова назва: MC-Flex 2098 - Komponente A

(продовження сторінки 3)

- **4.3 Покази для негайного звернення до лікаря та необхідність в особливому лікуванні** Інформації немає.

### РОЗДІЛ 5: Заходи з пожежогасіння

- **5.1 Засоби пожежогасіння**
- **Відповідні засоби пожежогасіння:** Узгодити заходи з пожежогасіння з умовами навколишнього середовища.
- **5.2 Особлива небезпека, яку може спричинити речовина або суміш** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
- **5.3 Поради для пожежників**
- **Спеціальне захисне спорядження:** Особливі заходи непотрібні.

### РОЗДІЛ 6: Заходи при випадковому потрапленні у навколишнє середовище

- **6.1 Заходи з забезпечення особистої безпеки, захисне обладнання та порядок дій в екстрених ситуаціях** Не потрібний.
- **6.2 Заходи з захисту навколишнього середовища:** Особливі заходи непотрібні.
- **6.3 Методи та матеріали для локалізації та прибирання:** Збирати механічним способом.
- **6.4 Посилання на інші розділи** Небезпечні речовини не вивільняються.

### РОЗДІЛ 7: Використання і зберігання

- **7.1 Застереження для безпечного використання** Забезпечити достатній повітрообмін та/або витяжку в робочих зонах. Для розпилення необхідна витяжка повітря. Для твердих продуктів: Уникати утворення пилу та пилових відкладень. Необхідно контролювати граничні значення повітря, зазначені в розділі 8. На робочих місцях, де аерозолі та/або пари ізоціанатів можуть утворюватися у високих концентраціях, необхідно використовувати цілеспрямовану витяжку повітря, щоб запобігти перевищенню гігієнічних граничних значень.

(продовження на сторінці 5)



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 5/12

## паспорт безпеки згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 13.04.2025

версія № 37

змінена версія від: 13.04.2025

Торгова назва: MC-Flex 2098 - Komponente A

(продовження сторінки 4)

Повітря повинно відводитися подалі від людей.

Для продуктів, що містять розчинники: Необхідний вибухозахист.

Необхідно дотримуватися заходів особистого захисту, описаних у розділі 8. Необхідно дотримуватися захисних заходів, необхідних при роботі з ізоціанатами. Уникати контакту зі шкірою та очима і вдихання парів.

Тримати подалі від їжі та напоїв. Мити руки перед перервами і в кінці роботи та наносити мазь для захисту шкіри. Зберігайте робочий одяг окремо. Забруднений, промоклий одяг негайно зняти.

### · 7.2 Умови для безпечного зберігання з врахуванням несумісності матеріалів

Зберігати контейнер сухим і щільно закритим. Більш детальну інформацію про умови зберігання, яких необхідно дотримуватися для забезпечення якості, можна знайти в нашому технічному паспорті.

### · Зберігання:

- Вимоги до складських приміщень та ємностей:
- Інші дані щодо умов зберігання:

Зберігати лише у оригінальній бочкотарі.

- Клас складського приміщення:

Відсутні.

- 7.3 Специфічне кінцеве застосування

10

Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

## РОЗДІЛ 8: Обмеження і контроль впливу / засоби індивідуального захисту

- 8.1 Контрольні параметри
- Додаткові вказівки щодо спорудження технічних установок:

Додаткової інформації немає, див. у розділі 7.

- Складники з граничними значеннями, які потребують контролю на робочому місці

CAS: 1318-02-1 Цеоліт, кубоїдний, кристалічний, синтетичний, неволокнистий

GDK (UA) довготривале значення: 2 mg/m<sup>3</sup>  
Ф

- Додаткові вказівки:

Основою послужили списки, чинні на момент укладення паспорта безпеки.

- 8.2 Обмеження і контроль впливу
- Засоби індивідуального захисту:
- Загальні заходи з захисту і гігієни:

Тримати подалі від їжі, напоїв та кормів для тварин. Негайно знімайте забруднений, промоклий одяг. Мийте руки перед перервами та в кінці роботи. Уникати контакту з очима та шкірою.

(продовження на сторінці 6)



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 6/12

**паспорт безпеки**  
**згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31**

дата друку: 13.04.2025

версія № 37

змінена версія від: 13.04.2025

**Торгова назва: MC-Flex 2098 - Komponente A**

- (продовження сторінки 5)
- **Захист органів дихання:** *Захист органів дихання необхідний на недостатньо вентильованих робочих місцях і при роботі з бризками. Для короткочасних робіт рекомендується використовувати маски зі свіжим повітрям або комбіновані фільтри A2-P2 (EN529).  
За необхідності, додаткові рекомендації щодо захисту органів дихання можна знайти в додатку.  
При підвищеній чутливості дихальних шляхів (астма, хронічний бронхіт) робота з продуктом не рекомендується.*
  - **Захист рук:** *Відповідні матеріали для захисних рукавичок; EN 374:  
Бутилкаучук, нітрильний каучук, хлоропреновий каучук (неопрен).  
Примітка: Придатні матеріали, які забезпечують достатній захист для промислового очищення апротонними полярними розчинниками (згідно з визначенням IUPAC): бутилкаучук.  
У разі тривалого або часто повторюваного контакту рекомендується використовувати рукавички з класом захисту 5 або вище (час прориву більше 240 хвилин згідно з EN374). Для короткочасного контакту рекомендується використовувати рукавички з класом захисту 3 або вище (час прориву більше 60 хвилин відповідно до EN374).  
Товщина матеріалу не є єдиним критерієм рівня захисту рукавичок від хімічної речовини. Захисний ефект також значною мірою залежить від типу матеріалу рукавичок. Залежно від типу і матеріалу, товщина повинна бути більше 0,35 мм, щоб забезпечити адекватний захист у разі тривалого і частого контакту. Винятком з цього правила є багатошарові рукавички, які гарантують достатній захист навіть при товщині менше 0,35 мм при тривалому носінні. Інші матеріали рукавичок товщиною менше 0,35 мм забезпечують достатній захист лише під час коротких періодів носіння.  
Для продуктів, що не містять розчинників:  
Приклад:  
Поліхлоропрен - CR: товщина  $\geq 0,5$  мм; час розриву  $\geq 480$  хв.  
Нітрильний каучук - NBR: товщина  $\geq 0,35$  мм; час розриву  $\geq 480$  хв.  
Бутилкаучук - IIR: товщина  $\geq 0,5$  мм; час розриву  $\geq 480$  хв.  
Фторкаучук - FKM: товщина  $\geq 0,4$  мм; час розриву  $\geq 480$  хв.  
Рекомендація: Утилізуйте забруднені рукавички.*
  - **Матеріал захисних рукавиць**  
*Поліхлоропрен - CR  
Нітрильний каучук - NBR  
Бутилкаучук - IIR  
Фторкаучук - FKM*
  - **Час проникання для матеріалу захисних рукавиць**  
*Поліхлоропрен - CR: товщина  $\geq 0,5$  мм; час розриву  $\geq 480$  хв.  
Нітрильний каучук - NBR: товщина  $\geq 0,35$  мм; час розриву  $\geq 480$  хв.*

(продовження на сторінці 7)





BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 7/12

## паспорт безпеки згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 13.04.2025

версія № 37

змінена версія від: 13.04.2025

Торгова назва: MC-Flex 2098 - Komponente A

- **Захист очей:**
- **Захист тіла:**

(продовження сторінки 6)  
Бутилкаучук - IIR: товщина  $\geq 0,5$  мм; час розриву  $\geq 480$  хв.  
Фторкаучук - FKM: товщина  $\geq 0,4$  мм; час розриву  $\geq 480$  хв.  
Захисні окуляри з бічним захистом відповідно до EN 166.  
Використовувати хімічно стійкий захисний одяг.  
У разі підвищеної чутливості шкіри працювати з продуктом не рекомендується.

### РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

- **9.1 Інформація про основні фізичні та хімічні властивості**

- **Загальна інформація**

- **Зовнішній вигляд:**

Форма: Пастоподібний  
Колір: Сірий  
Запах: Характерний

- **Рівень pH:** Не визначено.

- **Зміна стану**

Температура плавлення/область плавлення: Не визначено.  
Температура кипіння/область кипіння: Не визначено.  
Не застосовується

- **Точка займання:** 201 °C

- **Температура займання:** Продукт не є самозаймистим.

- **Вибухонебезпечність:** Продукт не є вибухонебезпечним.

- **Тиск пари:** Не визначено.

- **Щільність:** Не визначено.

- **Розчинність у/ змішуваність з вода:** Не змішується або мало змішується.

- **В'язкість:**

динамічна: Не визначено.  
кінематична: Не визначено.

- **9.2 Інша інформація** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

### РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність

- **10.1 Реактивність** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

- **10.2 Хімічна стабільність**
- **Термічний розпад / умови, яких необхідно уникати:** Не розпадається при належному застосуванні.

- **10.3 Можливість небезпечних реакцій** Даних за небезпечні реакції немає.

(продовження на сторінці 8)



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 8/12

**паспорт безпеки**  
**згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31**

дата друку: 13.04.2025

версія № 37

змінена версія від: 13.04.2025

**Торгова назва: MC-Flex 2098 - Komponente A**

(продовження сторінки 7)

- **10.4 Умови, яких необхідно уникати** *Ми не володіємо іншою важливою інформацією.*
- **10.5 Несумісні матеріали:** *Ми не володіємо іншою важливою інформацією.*
- **10.6 Небезпечні продукти розпаду:** *Даних за небезпечні продукти розпаду немає.*

**РОЗДІЛ 11: Інформація про токсичність**

- **11.1 Інформація про токсичний вплив**
- **Гостра токсичність:** *Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.*

· **Значення летальної дози LD/ летальної концентрації LC50, важливі для класифікації продукту:**

**CAS: 1318-02-1 Цеоліт, кубоїдний, кристалічний, синтетичний, неволокнистий**

орально	LD50	5110 mg/kg (Ratte)
	NOAEL	250-300 mg/kg (Ratte)
дермально	LD50	5000 mg/kg (Kaninchen)

**CAS: 67762-90-7 Hydrophobes Siliziumdioxid, synthetisch, amorph**

орально	LD50	>5000 mg/kg (Ratte)
дермально	LD50	>2000 mg/kg (Kaninchen)

**CAS: 13463-67-7 Титанудіоксид [який знаходиться у формі порошку, що містить 1% або більше частинок з аеродинамічним діаметром ≤ 10 мкм.]**

орально	LD50	>5000 mg/kg (Ratte)
дермально	LD50	>10000 mg/kg (Kaninchen)
інгалятивно	LC50/4 h	>6,8 mg/l (Ratte)

- **Первинна подразнююча дія:**
- **на шкіру:** *Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.*
- **на очі:** *Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.*
- **Сенсибілізація:** *Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.*
- **Додаткова токсикологічна інформація:**
- **CMR-дія (канцерогенна дія, дія, яка призводить до зміни генетичного матеріалу і до зміни репродуктивної здатності)**
- **Мутагенність ембріональних клітин** *Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.*
- **Канцерогенність** *Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.*
- **Токсична дія на репродуктивну функцію** *Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.*

(продовження на сторінці 9)





BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 9/12

## паспорт безпеки згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 13.04.2025

версія № 37

змінена версія від: 13.04.2025

Торгова назва: MC-Flex 2098 - Komponente A

(продовження сторінки 8)

- Специфічна токсичність цільових органів (одноразовий вплив) Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
- Специфічна токсичність цільових органів (повторний вплив) Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
- небезпека для функції дихання Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.

### РОЗДІЛ 12: Інформація, що стосується впливів на навколишнє середовище

#### · 12.1 Токсичність

##### · Токсичність для водних організмів:

CAS: 1318-02-1 Цеоліт, кубоїдний, кристалічний, синтетичний, неволокнистий

EC50/24h	2808 mg/l (Daphnia magna)
LC50/96h	680 mg/l (Pimephales promelas)
EC50/96h	328 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

CAS: 67762-90-7 Hydrophobes Siliziumdioxid, synthetisch, amorph

Сенсибілізація	EL50	10000 mg/l (Daphnien)
	LC50/96h	>10000 mg/l (Brachydanio rerio)

#### · 12.2 Стійкість і здатність

до розкладання Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

#### · 12.3 Потенціал до біонакопичення

Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

#### · 12.4 Рухливість у ґрунті

Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

#### · Додаткові екологічні вказівки:

· Загальні вказівки: Не зливати у ґрунтові води, водойми та каналізацію в нерозведеному стані або у великих кількостях.

#### · 12.5 Результати оцінювання PBT і vPvB

· PBT (речовини, віднесені до стійких, біонакопичувальних і токсичних):

Не застосовується.

· vPvB (речовини, віднесені до особливо стійких з високим ступенем біонакопичення):

Не застосовується.

#### · 12.6 Інша шкідлива дія

Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

UA

(продовження на сторінці 10)



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 10/12

**паспорт безпеки**  
**згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31**

дата друку: 13.04.2025

версія № 37

змінена версія від: 13.04.2025

Торгова назва: MC-Flex 2098 - Komponente A

(продовження сторінки 9)

**РОЗДІЛ 13: Вказівки щодо утилізації**

- **13.1 Методи переробки відходів**
- **Рекомендація:** Не можна утилізувати разом з побутовим сміттям. Не зливати у каналізацію.
- **Європейський перелік відходів** HP14
- **Неочищені упаковки:**
- **Рекомендація:** Незабруднену упаковку слід максимально випорожнити, після відповідного чищення її можна відправити на повторне використання.

**РОЗДІЛ 14: Інформація щодо транспортування**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| · <b>14.1 Номер ООН</b><br>· <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>   | відсутній          |
| · <b>14.2 Належне відвантажувальне найменування згідно зі списком ООН</b><br>· <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>   | відсутній          |
| · <b>14.3 Клас небезпеки вантажу</b><br>· <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b><br>· <b>Клас</b>   | відсутній          |
| · <b>14.4 Група упаковки</b><br>· <b>ADR, IMDG, IATA</b>   | відсутній          |
| · <b>14.5 Небезпека для навколишнього середовища:</b><br>· <b>Речовина, яке забруднює морське середовище:</b>  | Ні                 |
| · <b>14.6 Спеціальні запобіжні заходи для користувача</b>  | Не застосовується. |
| · <b>14.7 Транспортування масових вантажів згідно з Додатком II Конвенції MARPOL 73/78 (Міжнародна конвенція про запобігання забрудненню з суден) та Кодексом IBC (Міжнародний кодекс Міжнародної морської організації щодо будівництва та обладнання суден, які перевозять небезпечні хімічні речовини насипом)</b> | Не застосовується. |
| · <b>Типові правила ООН (UN "Model Regulation"):</b>   | відсутній          |

UA

(продовження на сторінці 11)



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 11/12

## паспорт безпеки згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 13.04.2025

версія № 37

змінена версія від: 13.04.2025

Торгова назва: MC-Flex 2098 - Komponente A

(продовження сторінки 10)

### РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

- 15.1 Нормативні положення про безпеку, здоров'я та навколишнє середовище / спеціальні нормативні положення щодо речовини або суміші
- Директива 2012/18/ЄС
- Небезпечні речовини за назвами - Додаток I Жоден зі складників не міститься.
- Регламент (ЄС) № 1907/2006 Додаток XVII Conditions of restriction: 3
- 15.2 Оцінка безпечності речовини: Оцінка безпечності речовини не проводилась.

### РОЗДІЛ 16: Інші дані

Дані ґрунтуються на сучасному рівні наших знань, проте вони не є гарантією властивостей продукту і не є підставою для договірних правових відносин.

- **Важливі фрази**
  - H302 Шкідливо при проковтуванні.
  - H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.
  - H319 Спричиняє сильне подразнення очей.
  - H351 Імовірно спричиняє рак.
  - H361 Імовірно може негативно вплинути на фертильність та завдати шкоди ненародженій дитині.
  - H361fd Імовірно впливає на фертильність та ймовірно завдає шкоди ненародженій дитині
  - H400 Дуже токсично для організмів водного середовища.
  - H410 Дуже токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.
- **Відділ, який видав паспорт безпеки:** Технічний відділ
- **Скорочення і аббревіатури:**
  - RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
  - ICAO: International Civil Aviation Organisation
  - ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
  - IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
  - IATA: International Air Transport Association
  - GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
  - EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
  - ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
  - CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
  - LC50: Lethal concentration, 50 percent
  - LD50: Lethal dose, 50 percent
  - PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
  - vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
  - Acute Tox. 4: Acute toxicity – Category 4
  - Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2
  - Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1
  - Skin Sens. 1A: Skin sensitisation – Category 1A
  - Carc. 2: Carcinogenicity – Category 2

(продовження на сторінці 12)



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 12/12

**паспорт безпеки**  
**згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31**

дата друку: 13.04.2025

версія № 37

змінена версія від: 13.04.2025

**Торгова назва: MC-Flex 2098 - Komponente A**

(продовження сторінки 11)

*Repr. 2: Reproductive toxicity – Category 2*

*Repr. 2: Reproductive toxicity – Category 2*

*Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1*

*Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1*

*Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3*

**\* Дані, змінені порівняно з попередньою версією**

UA