



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 1/15

**паспорт безпеки**  
**згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31**

дата друку: 09.12.2024

версія № 45

змінена версія від: 09.12.2024

**РОЗДІЛ 1: Назва речовини/суміші і підприємства**

· **1.1 Ідентифікатор продукту**

· **Торгова назва:** **MC-Injekt 1264 compact - Komponente B**

· **Артикул №** 2992

· **1.2 Важливе**

**ідентифіковане**

**застосування речовини/  
суміші і нерекомендовані  
застосування**

*Ми не володіємо іншою важливою інформацією.*

· **Застосування речовини/  
суміші**

*Епоксидна смола  
Смола  
Затверджувач*

· **1.3 Інформація щодо постачальника, який надає паспорт безпеки**

· **Виробник/постачальник:** ТОВ «МЦ Баухемі»  
07541, м. Березань, вул. Маяковського, 38,  
Тел/факс +38 04576-65453  
Моб. +38 067-657-20-31  
[www.mc-bauchemie.ua](http://www.mc-bauchemie.ua)

*MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG  
Am Kruppwald 1-8  
D-46238 Bottrop  
Tel.: +49(0)2041-101-0  
Fax.: +49(0)2041-101-64017  
E-Mail: [info@mc-bauchemie.de](mailto:info@mc-bauchemie.de)*

· **Відділ, який надає**

**довідкову інформацію:**

*[msds@mc-bauchemie.de](mailto:msds@mc-bauchemie.de)*

· **1.4 Телефон екстреного  
зв'язку:**

*Telefon: +49 / (0)700 24112112 (MCR)  
Tel.: +1 872 5888271 (MCR)*

**РОЗДІЛ 2: Можлива небезпека**

· **2.1 Класифікація речовини або суміші**

· **Класифікація згідно з Розпорядженням (ЄС) № 1272/2008**

*Acute Tox. 4 H302 Шкідливо при проковтуванні.*

*Skin Corr. 1A H314 Спричиняє тяжкі опіки шкіри та пошкодження очей.*

*Eye Dam. 1 H318 Спричиняє серйозне пошкодження очей.*

*Skin Sens. 1 H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.*

*STOT SE 3 H335 Може спричинити подразнення дихальних шляхів.*

*Aquatic Chronic 3 H412 Шкідливо для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.*

(продовження на сторінці 2)

UA



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 2/15

## паспорт безпеки згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 09.12.2024

версія № 45

змінена версія від: 09.12.2024

Торгова назва: **MS-Injekt 1264 compact - Komponente B**

(продовження сторінки 1)

- 2.2 Елементи маркування
- Маркування згідно з Розпорядженням (ЄС) № 1272/2008

Продукт класифікований і позначений згідно з Розпорядженням CLP.

- Піктограми загроз



GHS05 GHS07

- Сигнальне слово
- Компоненти, які вказують на небезпеку, для позначення на етикетці:

Небезпека

- Вказівки щодо небезпеки

2-methylpentane-1,5-diamine  
Ізофорон діамін  
polymer amine terminated  
Бензиловий спирт  
H302 Шкідливо при проковтуванні.  
H314 Спричиняє тяжкі опіки шкіри та пошкодження очей.  
H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.  
H335 Може спричинити подразнення дихальних шляхів.  
H412 Шкідливо для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.

- Вказівки щодо безпеки

P260 Не вдихати пил або туман.  
P303+P361+P353 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: (або волосся): Терміново зняти увесь забруднений одяг. Промити шкіру водою [або під душем].  
P305+P351+P338 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання.  
P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.  
P321 Спеціальні заходи першої медичної допомоги (див на цій етикетці).  
P362+P364 Зняти увесь забруднений одяг та випрати перед повторним використанням.  
P403+P233 Зберігати в добре вентильованому місці. Зберігати у щільно закритій ємності.

- 2.3 Інші небезпеки
- Результати оцінювання PBT і vPvB

(продовження на сторінці 3)

UA



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 3/15

## паспорт безпеки згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 09.12.2024

версія № 45

змінена версія від: 09.12.2024

Торгова назва: MC-Injekt 1264 compact - Komponente B

(продовження сторінки 2)

- РВТ (речовини, віднесені до стійких, біонакопичувальних і токсичних): Не застосовується.
- vPvB (речовини, віднесені до особливо стійких з високим ступенем біонакопичення): Не застосовується.

### РОЗДІЛ 3: Склад/ інформація про складники

- 3.2 Хімічна характеристика: суміші
- Опис: В'яжучий засіб з фарбниками  
Суміш: складається з нижченаведених речовин.

#### · Небезпечні складники:

CAS: 15520-10-2	2-methylpentane-1,5-diamine Skin Corr. 1A, H314; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335	30-60%
CAS: 2855-13-2	Ізофорон діамін Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412	30-60%
	polymer amine terminated Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317	10-30%
CAS: 100-51-6	Бензиловий спирт Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319	10-30%
CAS: 9046-10-0	Поліоксипропілендіамін Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Chronic 3, H412	≥5-<10%
CAS: 90-72-2	2,4,6-Три-(диметиламінометил)фенол Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302	≥1-<1,5%

- Додаткові вказівки: Текст наведених даних щодо небезпеки див. у розділі 16.

### РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

- 4.1 Опис заходів першої допомоги
- Загальні вказівки: негайно зніміть забруднений одяг. При появі симптомів зверніться до лікаря. Перемістіть постраждалу особу на свіже повітря.
- При вдиханні: Забезпечити доступ свіжого повітря; при появі симптомів звернутися до лікаря.  
У разі втрати свідомості покласти в положення для відновлення і звернутися до лікаря.
- При контакті зі шкірою: У разі потрапляння на шкіру ретельно промити великою кількістю води з милом. У разі виникнення шкірних реакцій зверніться до лікаря.

(продовження на сторінці 4)

UA



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 4/15

## паспорт безпеки згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 09.12.2024

версія № 45

змінена версія від: 09.12.2024

Торгова назва: **MC-Injekt 1264 compact - Komponente B**

- (продовження сторінки 3)
- **При контакті з очима:** Промити відкрите око протягом декількох хвилин під проточною водою.  
Негайно викликати лікаря
  - **При потраплянні у шлунково-кишковий тракт:** Прополоскати рот водою. Ніколи не давайте нічого через рот непритомній людині. НЕ викликати блювоту. Якщо симптоми не зникають, зверніться до лікаря.
  - **4.2 Найважливіші симптоми та впливи, гострі та уповільненої дії** Порада лікарю: елементарна допомога, знезараження, симптоматичне лікування.

### РОЗДІЛ 5: Заходи з пожежогасіння

- **5.1 Засоби пожежогасіння**
- **Відповідні засоби пожежогасіння:** Узгодити заходи з пожежогасіння з умовами навколишнього середовища.
- **5.2 Особлива небезпека, яку може спричинити речовина або суміш** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
- **5.3 Поради для пожежників**
- **Спеціальне захисне спорядження:** Особливі заходи непотрібні.

### РОЗДІЛ 6: Заходи при випадковому потраплянні у навколишнє середовище

- **6.1 Заходи з забезпечення особистої безпеки, захисне обладнання та порядок дій в екстрених ситуаціях** Носити захисне спорядження. Незахищених осіб вивести з небезпечної зони.
- **6.2 Заходи з захисту навколишнього середовища:** Запобігати потраплянню в каналізацію, ями і підвали.
- **6.3 Методи та матеріали для локалізації та прибирання:** Збирати за допомогою матеріалу, який зв'язує рідини (пісок, кізельгур, засіб, який зв'язує кислоту, універсальна зв'язувальна речовина, тирса).  
Забруднений матеріал утилізувати як відходи згідно з розділом 13.  
Забезпечити достатню вентиляцію.

(продовження на сторінці 5)



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 5/15

## паспорт безпеки згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 09.12.2024

версія № 45

змінена версія від: 09.12.2024

Торгова назва: **MS-Injekt 1264 compact - Komponente B**

(продовження сторінки 4)

### · 6.4 Посилання на інші розділи

Інформацію щодо безпечного використання див. у розділі 7.  
Інформацію про засоби індивідуального захисту див. у розділі 8.  
Інформацію щодо утилізації див. у розділі 13.

## РОЗДІЛ 7: Використання і зберігання

### · 7.1 Застереження для безпечного використання

Відкривати та поводитися з контейнерами обережно. У приміщеннях без достатнього повітрообміну (наприклад, у закритих приміщеннях) необхідно вжити заходів щодо вентиляції, оскільки можуть бути перевищені граничні значення професійного впливу (див. розділ 8). Цього слід уникати. Носіть відповідні засоби індивідуального захисту (див. розділ 8). Уникайте контакту з очима, шкірою та одягом. Негайно замініть забруднені або пошкоджені рукавички та забруднений одяг і негайно вимийте шкіру. Повільно перемішувати, частково накриваючи ємність для змішування. При пересадці розливати обережно і повільно. Дотримуйтесь технічного паспорту BGVa1 та практичного керівництва по роботі з епоксидними смолами.

### · Вказівки щодо протипожежного захисту і вибухозахисту:

Забезпечити достатній повітрообмін та/або витяжку в робочих зонах. Вживайте запобіжних заходів для уникнення електростатичних розрядів.

### · 7.2 Умови для безпечного зберігання з врахуванням несумісності матеріалів

#### · Зберігання:

#### · Вимоги до складських приміщень та ємностей:

Особливих вимог немає.

#### · Інші дані щодо умов зберігання:

Зберігати контейнер щільно закритим у добре провітрюваному місці.

#### · Клас складського приміщення:

8A

## РОЗДІЛ 8: Обмеження і контроль впливу / засоби індивідуального захисту

### · 8.1 Контрольні параметри

#### · Додаткові вказівки щодо спорудження технічних установок:

Додаткової інформації немає, див. у розділі 7.

(продовження на сторінці 6)



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 6/15

**паспорт безпеки**  
**згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31**

дата друку: 09.12.2024

версія № 45

змінена версія від: 09.12.2024

**Торгова назва: MC-Injekt 1264 compact - Komponente B**

(продовження сторінки 5)

· **Складники з граничними значеннями, які потребують контролю на робочому місці**

**CAS: 100-51-6 Бензиловий спирт**

GDK (UA) довготривале значення: 5 mg/m<sup>3</sup>

+

PDK (RU) довготривале значення: 5 mg/m<sup>3</sup>

п; +;

· **Показники DNEL (виведений рівень відсутності впливу)**

**CAS: 15520-10-2 2-methylpentane-1,5-diamine**

дермально DNEL 1,5 mg/kg bw/day (ArL)

інгалятивно DNEL 0,25 mg/m<sup>3</sup> (ArL)

0,5 mg/m<sup>3</sup> (Ark)

**CAS: 2855-13-2 Ізофорон діамін**

орально DNEL 0,526 mg/kg bw/Tag (ArL)

інгалятивно DNEL 20,1 mg/m<sup>3</sup> (ArL)

**CAS: 100-51-6 Бензиловий спирт**

орально DNEL 4 mg/kg bw/Tag (ArL)

20 mg/kg bw/Tag (Ark)

дермально DNEL 8 mg/kg bw/day (ArL)

40 mg/kg bw/day (Ark)

інгалятивно DNEL 22 mg/m<sup>3</sup> (ArL)

110 mg/m<sup>3</sup> (Ark)

**CAS: 9046-10-0 Поліоксипропілендіамін**

орально DNEL 0,04 mg/kg bw/Tag (ArL)

дермально DNEL 2,5 mg/kg bw/day (ArL)

**CAS: 90-72-2 2,4,6-Три-(диметиламінометил)фенол**

інгалятивно DNEL 0,31 mg/m<sup>3</sup> (ArL)

· **Показники PNEC (виведений рівень мінімального впливу)**

**CAS: 15520-10-2 2-methylpentane-1,5-diamine**

PNEC 0,042 mg/l (Mew)

0,42 mg/l (Прісна вода)

**CAS: 2855-13-2 Ізофорон діамін**

PNEC 0,006 mg/l (Mew)

0,06 mg/l (Прісна вода)

PNEC 0,578 mg/kg dwt (Sed)

5,784 mg/kg dwt (Sue)

**CAS: 100-51-6 Бензиловий спирт**

PNEC 0,527 mg/l (Mee)

0,1 mg/l (Mew)

1 mg/l (Sue)

(продовження на сторінці 7)

UA



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 7/15

**паспорт безпеки**  
**згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31**

дата друку: 09.12.2024

версія № 45

змінена версія від: 09.12.2024

**Торгова назва: MC-Injekt 1264 compact - Komponente B**

(продовження сторінки 6)

PNEC	0,456 mg/kg dwt (Bod) 5,27 mg/kg dwt (Sue)
<b>CAS: 9046-10-0 Поліоксипропілендіамін</b>	
PNEC	7,5 mg/l (Abw) 0,015 mg/l (Fri)
PNEC	0,0176 mg/kg dwt (Bod) 0,125 mg/kg dwt (Sed) 0,132 mg/kg dwt (Sue)
<b>CAS: 90-72-2 2,4,6-Три-(диметиламінометил)фенол</b>	
PNEC	0,2 mg/l (Abw) 0,0084 mg/l (Mew) 0,084 mg/l (Прісна вода)

· **Додаткові вказівки:** Основою послужили списки, чинні на момент укладення паспорта безпеки.

· **8.2 Обмеження і контроль впливу**

· **Засоби індивідуального захисту:**

· **Загальні заходи з захисту і гігієни:**

Тримати подалі від їжі, напоїв та кормів для тварин.  
Негайно знімайте забруднений, промоклий одяг.  
Мийте руки перед перервами та в кінці роботи.  
Уникати контакту з очима та шкірою.

· **Захист органів дихання:**

Якщо граничні значення на робочому місці не можуть бути дотримані за допомогою вентиляційних заходів або якщо приміщення не можуть бути технічно вентильовані, необхідно використовувати засоби захисту органів дихання: Використовуйте комбінований фільтр А1-Р2 (коричневий/білий) у приміщеннях, які не можуть бути вентильовані. Якщо очікується дефіцит кисню, використовуйте автономні дихальні апарати. Дотримуйтесь часових обмежень відповідно до §9 (3) GefStoffV у поєднанні з BGR 190.

· **Захист рук:**

Матеріал рукавиць необхідно обирати з врахуванням часу проникнення, проникної здатності і деградації матеріалу.

· **Матеріал захисних рукавиць**

Допомогу у виборі рукавичок можна знайти на сайті <https://www.bgbau.de/fileadmin/Gisbau/Projekte.pdf>  
Наприклад, ми рекомендуємо захисні рукавички Sol-vex 37-900 від Ansell GmbH. Час прориву захисних рукавичок можна знайти в пункті 8 "Час проникнення матеріалу рукавичок".  
Вибір відповідної рукавички залежить не тільки від матеріалу, але й від інших якісних характеристик і варіюється від виробника до виробника. Оскільки продукт є препаратом декількох речовин, стійкість матеріалів рукавичок не може бути розрахована заздалегідь і тому повинна бути перевірена перед використанням.  
Нітрильний каучук  
Рекомендована товщина матеріалу:  $\geq 0,4$  мм

(продовження на сторінці 8)



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 8/15

**паспорт безпеки**  
**згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31**

дата друку: 09.12.2024

версія № 45

змінена версія від: 09.12.2024

**Торгова назва: MC-Injekt 1264 compact - Komponente B**

(продовження сторінки 7)

· **Час проникання для матеріалу захисних рукавиць**

Час прориву захисних рукавичок Sol-vex 37-900 становить близько 8 годин.

Наступне стосується всіх інших рукавичок:

Точний час прориву необхідно отримати у виробника захисних рукавичок і дотримуватися його.

Нітрильний каучук

Товщина матеріалу:  $\geq 0,40$  мм

Час проникнення:  $\geq 480$  хв

Бутилкаучук:

Товщина матеріалу:  $\geq 0,5$  мм

Час проникнення:  $\geq 480$  хв

· **Захист очей:**

Щільно прилягаючі захисні окуляри.

Захисні окуляри.

· **Захист тіла:**

Захисний одяг

Під час роботи з епоксидними смолами слід носити відповідний захисний одяг. На додаток до звичайного робочого одягу (довгі штани, сорочка з довгими рукавами або футболка), залежно від виду діяльності можуть знадобитися одноразові комбінезони, фартухи, бахіли, захисні рукави тощо. Слід уникати відкритих ділянок шкіри, наскільки це можливо, навіть у спекотну погоду. Якщо робота виконується на колінах, область гомілок повинна бути захищена захисними штанами.

**РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості**

· **9.1 Інформація про основні фізичні та хімічні властивості**

· **Загальна інформація**

· **Зовнішній вигляд:**

· **Форма:**

Рідкий

· **Колір:**

Прозорий

· **Запах**

Аміноподібний

· **Рівень pH:**

Не визначено.

· **Зміна стану**

· **Температура плавлення/область**

· **плавлення:**

Не визначено.

· **Температура кипіння/область кипіння:** 193 °C

· **Точка займання:**

82 °C

· **Самозаймистість:**

380 °C

· **Температура займання:**

Продукт не є самозаймистим.

· **Вибухонебезпечність:**

Продукт не є вибухонебезпечним.

(продовження на сторінці 9)





BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 9/15

**паспорт безпеки**  
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 09.12.2024

версія № 45

змінена версія від: 09.12.2024

**Торгова назва: MC-Injekt 1264 compact - Komponente B**

(продовження сторінки 8)

· <b>Межі вибухонебезпечності:</b>	
Нижня:	1,3 Vol %
Верхня:	13 Vol %
· <b>Тиск пари при 20 °C:</b>	0,3 hPa
· <b>Тиск пари при 50 °C:</b>	0,7 hPa
· <b>Щільність при 20 °C:</b>	0,94 g/cm <sup>3</sup>
· <b>Розчинність у/ змішуваність з вода:</b>	Не змішується або мало змішується.
· <b>В'язкість:</b>	
динамічна:	Не визначено.
кінематична при 20 °C:	19 s (DIN 53211/4)
· <b>9.2 Інша інформація</b>	Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

**РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність**

· <b>10.1 Реактивність</b>	Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· <b>10.2 Хімічна стабільність</b>	
· <b>Термічний розпад / умови, яких необхідно уникати:</b>	Не розпадається при належному застосуванні.
· <b>10.3 Можливість небезпечних реакцій</b>	Даних за небезпечні реакції немає.
· <b>10.4 Умови, яких необхідно уникати</b>	Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· <b>10.5 Несумісні матеріали:</b>	Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· <b>10.6 Небезпечні продукти розпаду:</b>	Даних за небезпечні продукти розпаду немає.

**РОЗДІЛ 11: Інформація про токсичність**

- **11.1 Інформація про токсичний вплив**
- **Гостра токсичність:** Шкідливо при проковтуванні.

· **Значення летальної дози LD/ летальної концентрації LC50, важливі для класифікації продукту:**

**CAS: 15520-10-2 2-methylpentane-1,5-diamine**

орально	LD50	1170 mg/kg (Ratte)
дермально	LD50	1870 mg/kg (Kaninchen)
інгалятивно	LC50/4 h	19,6 mg/l (Ratte)

**CAS: 2855-13-2 Ізофлорон діамін**

орально	LD50	1030 mg/kg (ATE) 1030 mg/kg (Ratte)
---------	------	--

(продовження на сторінці 10)



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 10/15

**паспорт безпеки**  
**згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31**

дата друку: 09.12.2024

версія № 45

змінена версія від: 09.12.2024

**Торгова назва: MC-Injekt 1264 compact - Komponente B**

(продовження сторінки 9)

дермально	NOAEL LD50	250 mg/kg (Ratte) 1840 mg/kg (Kaninchen) >2000 mg/kg (Ratte) 1840 mg/kg (rbt)
<b>CAS: 100-51-6 Бензиловий спирт</b>		
орально	LD50 NOAEL 2nd year study	1230 mg/kg (Ratte) 200 mg/kg (Maus, mouse) 200 mg/kg (Ratte)
дермально інгалятивно	LD50 LC50/4 h	2000 mg/kg (Kaninchen) >4178 mg/l (Ratte)
<b>CAS: 9046-10-0 Поліоксипропілендіамін</b>		
орально	LD50	2855 mg/kg (Rat) 2885 mg/kg (Ratte)
дермально	LD50	2980 mg/kg (Kan) 2980 mg/kg (rbt)
<b>CAS: 90-72-2 2,4,6-Три-(диметиламінометил)фенол</b>		
орально	LD50 NOAEL	mg/kg (Ratte) 15 mg/kg (Ratte)

· **Первинна подразнююча дія:**

· **на шкіру:** Спричиняє тяжкі опіки шкіри та пошкодження очей.

· **на очі:** Спричиняє серйозне пошкодження очей.

· **Сенсибілізація:** Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.

· **Додаткова токсикологічна інформація:**

· **CMR-дія (канцерогенна дія, дія, яка призводить до зміни генетичного матеріалу і до зміни репродуктивної здатності)**

· **Мутагенність**

**ембріональних клітин** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.

· **Канцерогенність** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.

· **Токсична дія на репродуктивну функцію** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.

· **Специфічна токсичність цільових органів (одноразовий вплив)** Може спричинити подразнення дихальних шляхів.

· **Специфічна токсичність цільових органів (повторний вплив)** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.

(продовження на сторінці 11)

UA



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 11/15

**паспорт безпеки**  
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 09.12.2024

версія № 45

змінена версія від: 09.12.2024

**Торгова назва: MC-Injekt 1264 compact - Komponente B**

· **Небезпека для функції дихання**

(продовження сторінки 10)  
Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.

**РОЗДІЛ 12: Інформація, що стосується впливів на навколишнє середовище**

· **12.1 Токсичність**

· **Токсичність для водних організмів:**

**CAS: 15520-10-2 2-methylpentane-1,5-diamine**

EC50/72h	>100 mg/l (Algen)
EC50	1825 mg/l (Fisch)
EC50/48h	19,8 mg/l (Daphnia magna)

**CAS: 2855-13-2 Ізофорон діамін**

LC50/96h	110 mg/l (Fisch)
	110 mg/l (Leucidus idus)
EC50	1120 mg/l (Pseudomonas putida)
EC50/48h	23 mg/l (daf)
	23 mg/l (Daphnia magna)
NOEC	1,5 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
	3 mg/l (Daphnia magna)
ErC50/72h	>50 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
	>50 mg/l (Algen)

**CAS: 100-51-6 Бензиловий спирт**

IC50/72h	700 mg/l (Algen)
LC50/96h	460 mg/l (Pimephales promelas)
	10 mg/l (Lepomis macrochirus)

**CAS: 9046-10-0 Поліоксипропілендіамін**

EC50/72h	15 mg/l (Algen)
LC50/96h	>15 mg/l (Fisch)
EC50/48h	80 mg/l (daf)

**CAS: 90-72-2 2,4,6-Три-(диметиламінометил)фенол**

EC50/72h	84 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
LC50/96h	175 mg/l (Cyp)
	718 mg/l (Daphnia magna)
NOEC	2 mg/l (BEL)
	6,25 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

· **12.2 Стійкість і здатність до розкладання**

Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

· **12.3 Потенціал до біоаккумуляції**

Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

(продовження на сторінці 12)



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 12/15

## паспорт безпеки згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 09.12.2024

версія № 45

змінена версія від: 09.12.2024

Торгова назва: **MC-Injekt 1264 compact - Komponente B**

(продовження сторінки 11)

- **12.4 Рухливість у ґрунті** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
- **Додаткові екологічні вказівки:**
- **Загальні вказівки:** Не зливати у ґрунтові води, водойми та каналізацію.  
Загрожує забрудненню питної води навіть при витоку у ґрунт у невеликій кількості.
- **12.5 Результати оцінювання РВТ і vPvB**
- **РВТ (речовини, віднесені до стійких, біонакопичувальних і токсичних):** Не застосовується.
- **vPvB (речовини, віднесені до особливо стійких з високим ступенем біонакопичення):** Не застосовується.
- **12.6 Інша шкідлива дія** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

### РОЗДІЛ 13: Вказівки щодо утилізації

- **13.1 Методи переробки відходів**
- **Рекомендація:** Не можна утилізувати разом з побутовим сміттям. Не зливати у каналізацію.
- **Європейський перелік відходів**  
HP5  
HP6  
HP8  
HP13  
HP14
- **Неочищені упаковки:**
- **Рекомендація:** Незабруднену упаковку слід максимально випорожнити, після відповідного чищення її можна відправити на повторне використання.

### РОЗДІЛ 14: Інформація щодо транспортування

- **14.1 Номер ООН**
- **ADR, IMDG, IATA** UN2735
- **14.2 Належне відвантажувальне найменування згідно зі списком ООН**
- **ADR (Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ))** АМІНИ РІДКІ КОРОЗИЙНІ, Н.З.К. (2-methylpentane-1,5-diamine, ІЗОФОРОНДІАМІН)  
AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (2-methylpentane-1,5-diamine, ISOPHORONEDIAMINE)
- **IMDG, IATA**

(продовження на сторінці 13)



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 13/15

**паспорт безпеки**  
**згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31**

дата друку: 09.12.2024

версія № 45

змінена версія від: 09.12.2024

Торгова назва: **MS-Injekt 1264 compact - Komponente B**

(продовження сторінки 12)

<ul style="list-style-type: none"><li>· 14.3 Клас небезпеки вантажу</li><li>· ADR (Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ))</li><li>· Клас 8 (С7) Їдкі речовини</li><li>· Етикетка, яка вказує на небезпечний вантаж 8</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>· IMDG, IATA</li><li>· Клас 8 Їдкі речовини</li><li>· Етикетка 8</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>· 14.4 Група упаковки</li><li>· ADR, IMDG, IATA II</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>· 14.5 Небезпека для навколишнього середовища:</li><li>· Речовина, яке забруднює морське середовище: Ні</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>· 14.6 Спеціальні запобіжні заходи для користувача Увага: їдкі речовини</li><li>· Ідентифікаційний номер небезпеки (Число Кемлера): 80</li><li>· Номер EMS (міжнародний сервіс експрес-доставки пошти): F-A, S-B</li><li>· Групи сегрегації (SGG18) Alkalis</li><li>· Stowage Category A</li><li>· Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>· 14.7 Транспортування масових вантажів згідно з Додатком II Конвенції MARPOL 73/78 (Міжнародна конвенція про запобігання забрудненню з суден) та Кодексом IBC (Міжнародний кодекс Міжнародної морської організації щодо будування та обладнання суден, які перевозять небезпечні хімічні речовини насадом) Не застосовується.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>· Транспортування/додаткова інформація:</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>· ADR (Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ))</li><li>· Вивільнені кількості (EQ): E1</li><li>· Обмежена кількість (LQ) 1L</li><li>· Категорія транспортування 2</li><li>· Код обмеження транспортування у тунелях E</li><li>· Примітки: 1 kg Gebinde: Begrenzte Mengen</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>· Типові правила ООН (UN "Model Regulation"):</li></ul>
UN 2735 АМІНИ РІДКІ КОРОЗИЙНІ, Н.З.К. (2-METHYLPENTANE-1,5-DIAMINE,

(продовження на сторінці 14)



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 14/15

## паспорт безпеки згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 09.12.2024

версія № 45

змінена версія від: 09.12.2024

Торгова назва: **MS-Injekt 1264 compact - Komponente B**

(продовження сторінки 13)

ІЗОФОРОНДІАМІН), 8, II

### РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

- 15.1 Нормативні положення про безпеку, здоров'я та навколишнє середовище / спеціальні нормативні положення щодо речовини або суміші
  - Директива 2012/18/ЄС
  - небезпечні речовини за назвами - Додаток I Жоден зі складників не міститься.
  - Регламент (ЄС) № 1907/2006 Додаток XVII Conditions of restriction: 3
  - 15.2 Оцінка безпечності речовини: Оцінка безпечності речовини не проводилась.

### РОЗДІЛ 16: Інші дані

- **Важливі фрази**
  - H302 Шкідливо при проковтуванні.
  - H312 Шкідливо при контакті зі шкірою.
  - H314 Спричиняє тяжкі опіки шкіри та пошкодження очей.
  - H315 Спричиняє подразнення шкіри.
  - H317 Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.
  - H318 Спричиняє серйозне пошкодження очей.
  - H319 Спричиняє сильне подразнення очей.
  - H332 Шкідливо при вдиханні.
  - H335 Може спричинити подразнення дихальних шляхів.
  - H412 Шкідливо для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.
- **Відділ, який видає паспорт безпеки:** Technische Abteilung
- **Скорочення і аббревіатури:**
  - RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
  - ICAO: International Civil Aviation Organisation
  - ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
  - IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
  - IATA: International Air Transport Association
  - GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
  - EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
  - ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
  - CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
  - DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
  - PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
  - LC50: Lethal concentration, 50 percent
  - LD50: Lethal dose, 50 percent
  - PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

(продовження на сторінці 15)



BE SURE. BUILD SURE.

сторінка: 15/15

**паспорт безпеки**  
**згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31**

дата друку: 09.12.2024

версія № 45

змінена версія від: 09.12.2024

**Торгова назва: MC-Injekt 1264 compact - Komponente B**

(продовження сторінки 14)

*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*

*Acute Tox. 4: Acute toxicity – Category 4*

*Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation – Category 1A*

*Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation – Category 1B*

*Skin Corr. 1C: Skin corrosion/irritation – Category 1C*

*Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2*

*Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1*

*Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2*

*Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1*

*Skin Sens. 1B: Skin sensitisation – Category 1B*

*STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3*

*Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3*

**\* Дані, змінені порівняно з  
попередньою версією**

UA