

Centrament N33

Добавка пластифікатор для бетону та будівельних розчинів на основі поліфункціональних сполук

Властивості продукту

- Пластифікуючий та водоредукуючий ефекти
- Покращує легкоукладальність та однорідність бетонної суміші
- Тривале збереження рухомості бетонної суміші
- Економічне дозування
- Не містить компонентів, що викликають корозію арматури

Області застосування продукту

- Виробництво товарного бетону
- Виробництво бетонних сумішей під насос
- Виробництво бетону за умов високих температур навколишнього середовища
- Виробництво масивних конструкцій

Рекомендації по застосуванню

Centrament N33 може використовуватись зі всіма нормативними цементами.

Centrament N33 зменшує поверхневий натяг води. Внаслідок інтенсивної диспергації надає високу пластичність бетону навіть при невеликому дозуванні. За допомогою домішки зменшується агломерація частинок цементу, при цьому збільшується зв'язність бетонної суміші та полегшується її укладання.

Centrament N33 використовується для зменшення необхідної кількості води та ущільнення цементних часток, в результаті чого покращуються властивості затверділого бетону (міцність на стиск, довговічність).

Залежно від обраного типу цементу, а також від температури та погодних умов може викликати сповільнюючу дію.

Слід завжди експериментальним шляхом визначити оптимальне дозування домішки за умов кожного окремого виробництва бетону.

Centrament N33 можна використовувати з іншими домішками ТОВ «МЦ Баухемі».

Centrament N33 додається в бетон під час перемішування. Для досягнення оптимального ефекту рекомендується дозувати домішку під час замісу після води замішування. Можливе також додавання домішки разом із водою.

Великі ємності для домішок слід періодично чистити для уникнення осаду з інертних частинок.

Технічні дані матеріалу Centrament N33

Показник	Одиниця виміру	Значення	Примітки
Густина	кг/дм ³	1,165-1,175	
Рекомендоване дозування	г	2-50	на 1 кг цементу
Максимальний вміст хлоридів	%	< 0,1	від маси
Максимальний вміст лугів	%	< 1,0	від маси

Дані продукту Centrament N33

Вид домішки	Пластифікуючи/водоредукуюча
Назва домішки	Centrament N33
Колір	Коричневий
Стан	Рідина
Транспортування та зберігання	В закритій тарі, захищати від замерзання та потрапляння прямих сонячних променів
Термін придатності	12 місяців
Спосіб поставки	Бочки 230 кг Контейнери 1 000 кг Автоцистерна 22 000 кг

Дані специфікації ґрунтовані на лабораторних випробуваннях і можуть змінюватися у практичному застосуванні. Для визначення індивідуальної технічної придатності необхідно провести попередні випробування відповідно до умов застосування.

Відомості, наведені в цій технічній карті, перевірені нашим досвідом та відповідають нашій актуальній поінформованості на цей матеріал. Однак, за всі відомості фірма МЦ Баухемі не несе відповідальності, якщо інформація, наведена в технічній карті не була в письмовій формі підтверджена технічними консультантами МЦ Баухемі з урахуванням умов конкретних об'єктів та заводів. Стан 03/2020