



MC-Color Primer

Готовий до використання праймер

Властивості продукту

- Сополімерна дисперсія
- На основі води, прозора після висихання
- Створює плівку на поверхні
- Консолідація поверхні
- Відкрита для дифузії водяної пари (дихає), гідрофобна
- Стійка до УФ впливу, погодних умов та лужної середовища
- Нанесення валиком, пензлем або механізовано напиланням
- Сертифікований відповідно до EN 1504-2

Сфера застосування

- Праймер для мінеральних основ
- Для нанесення на лужні та нейтральні основи
- Також підходить для нанесення на існуючі покриття
- REACH-варіфіковано: нанесення, контакт з водою, тимчасове вдихання, нанесення
- Сертифікований у відповідності до EN 1504-2 для принципу 1, процедура 1.2

Вказівки з використання

Підготовка поверхні

Всі поверхні, які підлягають ґрунтуванню, мають бути «дзвінкими» несучими, чистими без пилу, масла опалубки та інших забруднювачів. Міцність поверхні на відрив має відповідати національним стандартам.

Нанесення

MC-Color Primer готовий до використання та має бути ретельно перемішаний перед використанням. Нанесення здійснюється безперервно без напливів та стрічок за допомогою валика, пензля або на приском. Нанесення не допускається під час дощу, високої вологості, морозу або ризику його появи.

Час для нанесення наступних шарів

Дивіться нижче.

Стійкість до дощу

Дивіться нижче.

Загальна інформація

Витрати матеріалу залежать від стану основи, який може призвести до зменшення або збільшення витрат.

Рекомендовані витрати дивіться в таблиці нижче.

Праймер не може бути використаний під час дощу або температури нижче +5°C.

MC-Color Primer є лише праймером і може бути використаний тільки в системі з матеріалами сімейства MC-Color.



Технические данные MC-Color Primer

Параметри	Метр. единиця	Значення *	Примітка
Щільність	кг/дм ³	1,00	
Густина	мПа*С	400-600	Нааке Е30 1/22,6 s
Сухість на дотик	Год.	Біля 1,0	-
Час до нанесення наступних шарів	Год.	Біля 1,0	Для пористих основ
		Біля 4,0	Для непористих основ
Витрата	мл/м ²	Біля 100-150	Для бетону, шпаклівок, старих покриттів, фібро бетонних плит
		Біля 500-600	Газ бетон, цегла
Тверда частка	%	15	
Стійкість до дощу	год	4-6	
Умови застосування	° С	> 5, < 30	Т-ра повітря/основи/матеріалу
	%	< 85	Відносна вологість
	К	3	Вище точки роси

Особенности MC-Color Primer

Тара	Відро 10 л
Зберігання	Як мінімум один рік в сухому прохолодному місці в оригінальній заводській упаковці
Утилізація	Тара перед утилізацією має бути повністю порожньою

* Всі значення наведені при + 23° С и 50% відносної вологості.

Статус: 19.08.2005

Примечание: Все данные, приведённые в настоящем паспорте продукта, сведены с большой добросовестностью, однако не имеют для нас обязательной силы. Они подлежат согласованию с конкретным строительным объектом, целевым назначением материала, а также со специфическими нагрузками на месте нахождения объекта. При выполнении этого условия мы гарантируем за правильность данных в рамках наших общих условий продажи поставки. Всякие рекомендации наших сотрудников, отличные от данных в настоящем паспорте, для нас имеют обязательную силу только при условии их письменного подтверждения.

Выпуск 08/05. Это печатное издание было технически переработано. Прежние издания недействительны и не могут больше использоваться. При технически переработанном новом издании это издание становится недействительным.